

# KoskiPly birch

Monien mahdollisuuksien ohutviiluvaneri



KoskiPly-ohutviiluvaneri on koivuviiluista ristiinliimattu vanerilevy, jonka pinnassa on saumaton viilu. Levyn pinta voidaan jättää käsittelemättä tai sitä voidaan käsitellä eri tavoin, esim. lakata, vahata tai petsata.

## Edut

- tasalaatuinen, vaalea yhtenäinen pinta
- luja
- erinomainen taivutuslujuus
- helppo työstää ja pintakäsitellä
- ympäristöystävällinen ja hajuton

KoskiPly-ohutviiluvanerit sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Levyn taipuisuus luo rajattomasti mahdollisuuksia huonekalunvalmistukseen, sisustamiseen ja rakentamiseen: esimerkiksi 1,5 mm:n paksuinen KoskiPly-levy taipuu 180 astetta.

## Käyttökohteita

- keittiökaapit, ovipeilit
- tilanjakajat, näkösuojat
- huonekalujen osat
- ääneneristyssäleiköt
- lelut, lahjaesineet, käynti- ym. kortit
- pienoismallit
- soittimet
- ratsastussatulat
- jääkiekkomailat

## KOSKIPLY BIRCH TEKNISET TIEDOT

### Perusmateriaali

Suomalainen koivuviilu

### Liimaus

Exterior-liimaus vakiona, eri sopimuksesta interior-liimaus

### Laadut

Standardilaatu sorvattu ohutviilu AB/B-laatu, ei saumoja.  
Sopimuksesta valmistamme muita pintalaatuja, myös GL-laadut mahdollisia.

### Paksuudet

0,4 mm, 3 ply  
0,6 mm, 3 ply  
0,8 mm, 3 ply  
1,0 mm, 3 ply  
1,5 mm, 3 ply  
2,0 mm, 4 ply  
2,5 mm, 5 ply  
3,0 mm, 6 ply  
3,5 mm, 7 ply  
4,0 mm, 8 ply  
4,5 mm, 9 ply  
5,0 mm, 10 ply

Sopimuksesta valmistamme muita paksuuksia ja rakenteita, kuten GL1 ja GL2 sertifioitua ohutviiluvaneria.

### Paino

Noin 700 kg/m<sup>3</sup>

### Koot

1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm  
1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm  
1820 x 910 mm  
2400 x 1200 mm

0,4 mm - 1,0 mm 3 ply  
enimmäiskoko 1550 x 1550 mm

Sopimuksesta valmistamme muita kokoja.

### Pakkaukset

Paksuus	Paketin koko
0,4 mm	25 kpl
0,6 mm	25 kpl
0,8 mm	50 kpl
1,0 mm	100 kpl
1,5 mm	100 kpl
2,0 mm	100 kpl
2,5 mm	100 kpl
3,0 mm	50 kpl
3,5 mm	50 kpl
4,0 mm	50 kpl
4,5 mm	50 kpl
5,0 mm	50 kpl

5,5 mm ja paksummat sopimuksen mukaan.  
Paketissa on 4 - 6 nippua.

### Sertifikaatit

EN ISO 9001, EN ISO 14001, PEFC:n tekniset asiakirjat, Liite 4

Nämä tiedot ovat vain ohjeellisia, vaikkakin perustuvat pitkäliseen testaukseen, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausvaateiden maksimimäärä on viollisen tuotteen arvo.

KOSKISEN KOIVUTUOTETEOLLISUUS  
Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi  
puh. 015 340 900, fax 015 340 920  
www.koskisen.fi

